

Weitere Modelle auf Anfrage

Technische Daten	
Schnittgeschwindigkeit	15 - 150 m/min.
Sägeantrieb	5,5 kW / 400 V
Sägebandabmessung	5.900 x 41 x 1,3 mm
Stellfläche (T x B x H)	2.800 x 1.794 x 2.220 mm
Arbeitshöhe	878 mm
Gewicht	3.500 kg


∢ Sc	hneidbereiche				8888
90°	中	360	360	360 x 360	360 x 350

Berg & Schmid GmbH Bernhardslaicher Weg 16 D-71686 Remseck +49(0)7146 8954-0 +49(0)7146 91830 www.bergundschmid.de info@bergundschmid.de





2-Säulen-**Bandsägeautomat**



- 2-Säulen-Struktur beidseitig linear geführt
- Hydraulische Spanndruckreduzierung für dünnwandige Rohre und Profile
- Hydraulische Schnittdruckregulierung für maximale Schneidleistung
- Materialvorschubschlitten in Brückenkonstruktion zum optimalen Transport/Vorschub und Spannung, des Sägematerials
- Vorschubeinheit über Präzisionskugelrollspindel
- **Doppelspannstock** vor und nach dem Sägeband
- Elektrisch angetriebener Späneförderer
- **Reinigungspistole** zum unkomplizierten Reinigen der Anlage
- **Vollverkleidung** mit einfachem Zugang für Wartung und Reinigung
- LED Arbeitsleuchte
- Minimale Reststücklänge von 20 mm
- Bündelspanneinrichtung (Option)
- Entwickelt für Industrie 4.0

